



Сертификат соответствия таможенного союза ТРТС032/2013 №ЕАЭСРУ С-РУ.НА39.В.00162/21 срок действия по 10.10.2026 г

ООО «Завод Специальной Промышленной Арматуры»
141113 РФ, МО, г. Щелково ул. Советская 1/2
Паспорт №2404082/08-04
Выдан 08.04.2024 г.



Заказчик: ООО "РПК"

Условное обозначение детали			(Р _у) МПа	Марка стали	Номер партии	Механические свойства детали не менее								Кол-во штук	
						Временно е сопротив- ление	Предел текучести МПа	Относит. удлин. %	Относ. сужение %	Ударная вязкость			Ударная вязкость KCV (кгс м/см ²)		
										+ 20 С	-40 С	-60 С			
Отвод 45-630х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/01	485	310	33							4
Тройник 150х6-57х5 ГОСТ 17376-2001			(100) 10,0	20	2404082/02	485	310	33							6
Отвод 30-630х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/03	485	310	33							5
Отвод 45-630х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/04	485	310	33							8
Фланец стальной прижимной 150х10 ГОСТ 33259-2015			(100) 10,0	20	2404082/05	485	310	33							2
Отвод 90-60,3х2,9 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	12Х18Н10Т	2404082/06	510	193	37							2
Отвод 30-426х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/07	485	310	33							1
Отвод 60-426х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/08	485	310	33							4
Отвод 60-108х5 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/09	485	310	33							1
Отвод 30-108х5 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/10	485	310	33							1

EAC

Сертификат соответствия таможенного союза ТРТС032/2013 №ЕАЭСРУ С-РУ.НА39.В.00162/21 срок действие по 10.10.2026 г

Отвод 45-273х7 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/11	485	310	33					3
Отвод 60-273х7 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/12	485	310	33					4
Отвод 60-630х10 ГОСТ 17375-2001			(100) 10,0	20	2404082/13	485	310	33					2

1. Условия применения деталей исполнения 2 по РN(PY)- по 5.1.7 или 5.1.7.1 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре по ГОСТ 356
2. Детали исполнения 2 Должны выдерживать Рпр по ГОСТ 356.

М.П.

